

MINI WINCHE ELECTRICO MONOFASICO 200KG MODELO PA 1000

CARACTERISTICA

- EL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
- FUNCION DE LIMITE SUPERIOR
- TERMINAL DE PROTECCION TERMICA
- CLASE DE PROTECCION IP40
- AISLAMIENTO DE CLASE B
- DEBER DE TRABAJO: S3-25% -10MIN
- VOLT NOMINAL:220 / 230V 60HZ
- ENERGIA DE ENTRADA: 1600W
- CAPACIDAD: 500 KG(SIMPLE),1000KG(DOUBLE)
- ALTURA DE ELEVACION:12/15M (SIMPLE),6/7.5M(DOUBLE)
- VELOCIDAD DE ELEVACION: 10M/MIN (SIMPLE),5M/MIN (DOBLE)
- DIAMETRO DE LA CUERDA DE ALAMBRE: 6MM.



Caratteristiche tecniche	PA 200	PA 250	PA 300	PA 400	PA 500	PA 600	PA 800	PA 1000
Poiato	100/200kg	125/250kg	150/300kg	200/400kg	250/500kg	3000/600kg	400/800kg	500/1000kg
Altezza massima di sollevamento	12/6m	12/6m	12/6m	12/6m	12/6m	12/6m	12/6m	12/6m
Velocità media di sollevamento	10/5m/min	10/5m/min	10/5m/min	10/5m/min	10/5m/min	10/5m/min	10/5m/min	8/4m/min
Lunghezza del cavo	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m
Cavo d'acciaio Ck 45 anghio	3mm	3mm	3mm	4mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm
Servizio	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min	S3-20%-10min
Tensione	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ	220V-50HZ 110V-60HZ
Potenza motore	510W	550W	600W	980W	1020W	1200W	1300W	1600W